


| | | |
|--|---|---|
| Abschlussprofil 30 x 5 mm Aluminium versenkte Schraublöcher, dauerhaft eloxiert ideal geeignet als Abschluss- und Übergangprofil, als Wand- und Deckenabschluss- sowie als Türanschlagprofil | Carpet tile edge 30 x 5 mm Aluminium countersunk screws, durably anodised ideally suited as end an connection section, as wall and ceiling end as well as door stopping section | Profilé de finition 30 x 5 mm Aluminium trous de vis noyés, anodisé durablement convient parfaitement comme profilé de terminaison et de passagé, comme profilé de raccordement mural et de couverture ainsi que comme profilé de butée de porte. |
|--|---|---|



| Ausführung type dimension | Farbe colour couleur | Länge length longueur | Art.-Nr.ne item no. référence | EAN-Code 4012406... Art.-Nr. a | VE carton cdt. | EUR | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|----|
| gelocht screw hole percé | gold | 500cm | 143 13 10 500 | 67500 9 | 25 m | 2.44 | m |
| | gold | 270cm | 143 23 10 270 | 67570 2 | 10 S | 6.78 | St |
| | or | 100cm | 143 13 10 100 | 94080 0 | 10 S | 2.94 | St |
| | silber | 500cm | 143 13 11 500 | 67501 6 | 25 m | 2.38 | m |
| | silver | 270cm | 143 23 11 270 | 67571 9 | 10 S | 6.64 | St |
| | argent | 100cm | 143 13 11 100 | 67081 7 | 10 S | 2.88 | St |
| | bronze | 500cm | 143 13 12 500 | 67504 7 | 25 m | 2.91 | m |
| | bronze | 270cm | 143 23 12 270 | 67574 0 | 10 S | 8.07 | St |
| | bronze | 100cm | 143 13 12 100 | 94084 8 | 10 S | 3.34 | St |

| | | |
|--|--|--|
| TK- und Türschwellenprofil Aluminium versenkte Schraublöcher, dauerhaft eloxiert besonders geeignet als Treppenkante, als Abschluss an Podesten, für Einrahmungen und als Türschwellenprofil | Stair nosing and door threshold Aluminium countersunk screws, durably anodised Specially suited as stair nosing, end of podiums, for frames and as door threshold sections | Nez de marches Aluminium trous de vis noyés, anodisé durablement convient particulièrement comme profilé d'arête d'escalier, comme terminaison sur des palier, pour des encadrements et comme profilé de seuil de porte. |
|--|--|--|

| Ausführung type dimension | Farbe colour couleur | Länge length longueur | Art.-Nr.ne item no. référence | EAN-Code 4012406... Art.-Nr. a | VE carton cdt. | EUR | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|----|
| gelocht screw hole percé | gold | 500cm | 176 13 10 500 | 67600 6 | 25 m | 2.66 | m |
| | gold | 270cm | 176 23 10 270 | 67670 9 | 10 S | 7.40 | St |
| | or | 100cm | 176 13 10 100 | 94090 9 | 10 S | 3.22 | St |
| | silber | 500cm | 176 13 11 500 | 67601 3 | 25 m | 2.59 | m |
| | silver | 270cm | 176 23 11 270 | 67671 6 | 10 S | 7.21 | St |
| | argent | 100cm | 176 13 11 100 | 94091 6 | 10 S | 3.15 | St |
| | bronze | 500cm | 176 13 12 500 | 67604 4 | 25 m | 3.22 | m |
| | bronze | 270cm | 176 23 12 270 | 67674 7 | 10 S | 8.91 | St |
| | bronze | 100cm | 176 13 12 100 | 94094 7 | 10 S | 3.76 | St |

| | | |
|---|---|---|
| Treppenkantenprofil Aluminium versenkte Schraublöcher, dauerhaft eloxiert besonders geeignet als Treppenkante, als Abschluss an Podesten, für Einrahmungen für Schwellenvon mindestens 15 mm Höhe | Stair nosing Aluminium countersunk screws, durably anodised Specially suited as stair nosing, end of podiums, for frames and for thresholds at least 15 mm high | Profilé d'arête d'escalier Aluminium trous de vis noyés, anodisé durablement convient particulièrement comme profilé d'arête d'escalier, comme terminaison sur des palier, pour des encadrements, pour des seuils d'au moins 15 mm de haut. |
|---|---|---|

| Ausführung type dimension | Farbe colour couleur | Länge length longueur | Art.-Nr.ne item no. référence | EAN-Code 4012406... Art.-Nr. a | VE carton cdt. | EUR | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|----|
| gelocht screw hole percé | gold | 500cm | 178 13 10 500 | 68200 7 | 25 m | 3.52 | m |
| | gold | 250cm | 178 13 10 250 | 68250 2 | 10 S | 9.05 | St |
| | or | 250cm | 178 13 10 250 | 68250 2 | 10 S | 9.05 | St |
| | silber | 500cm | 178 13 11 500 | 68201 4 | 25 m | 3.31 | m |
| | silver | 250cm | 178 13 11 250 | 68251 9 | 10 S | 8.55 | St |
| | argent | 250cm | 178 13 11 250 | 68251 9 | 10 S | 8.55 | St |
| | bronze | 500cm | 178 13 12 500 | 68204 5 | 25 m | 3.90 | m |
| | bronze | 250cm | 178 13 12 250 | 68254 0 | 10 S | 10 | St |
| | bronze | 250cm | 178 13 12 250 | 68254 0 | 10 S | 10 | St |

| Abschlussprofil 28 x 3 mm | | Lino tile edge 28 x 3 mm | | Profilé de finition 28 x 3 mm | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|------|----|
| Aluminium Für elastische Bodenbeläge mit einer Belagstärke von 2-3 mm versenkte Schraublöcher, dauerhaft eloxiert | | Aluminium For elastic floor coverings with a thickness of 2-3 mm countersunk screws, durably anodised | | Aluminium Pour des revêtements de sol élastiques avec une épaisseur de 2-3 mm trous de vis noyés, anodisé durablement | | | |
| Ausführung type dimension | Farbe colour couleur | Länge length longueur | Art.-Nr.ne item no. référence | EAN-Code 4012406... Art.-Nr. a | VE carton cdt. | EUR | |
| gelocht screw hole percé | gold | 500cm | 144 13 10 500 | 68800 9 | 25 m | 2.11 | m |
| | gold / or | 250cm | 144 13 10 250 | 68850 4 | 10 S | 5.47 | St |
| | silber | 500cm | 144 13 11 500 | 68801 6 | 25 m | 1.97 | m |
| | silver / argent | 250cm | 144 13 11 250 | 68851 1 | 10 S | 5.10 | St |
| gelocht | bronze | 500cm | 144 13 12 500 | 68804 7 | 25 m | 2.33 | m |
| | bronze / bronze | 250cm | 144 13 12 250 | 68854 2 | 10 S | 6.01 | St |

| Abschlussprofil und TK-Profil | | Lino edge and stair nosing sec | | Profilé de finition et d'arête | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|------|----|
| Aluminium Für elastische Bodenbeläge mit einer Belagstärke von 2-3 mm versenkte Schraublöcher, dauerhaft eloxiert | | Aluminium For elastic floor coverings with a thickness of 2-3 mm countersunk screws, durably anodised | | Aluminium Pour des revêtements de sol élastiques avec une épaisseur de 2-3 mm trous de vis noyés, anodisé durablement | | | |
| Ausführung type dimension | Farbe colour couleur | Länge length longueur | Art.-Nr.ne item no. référence | EAN-Code 4012406... Art.-Nr. a | VE carton cdt. | EUR | |
| gelocht screw hole percé | gold | 500cm | 177 13 10 500 | 68900 6 | 25 m | 2.33 | m |
| | gold / or | 250cm | 177 13 10 250 | 68950 1 | 10 S | 6.01 | St |
| | silber | 500cm | 177 13 11 500 | 68901 3 | 25 m | 2.24 | m |
| | silver / argent | 250cm | 177 13 11 250 | 68951 8 | 10 S | 5.80 | St |
| gelocht | bronze | 500cm | 177 13 12 500 | 68904 4 | 25 m | 2.87 | m |
| | bronze / bronze | 250cm | 177 13 12 250 | 68954 9 | 10 S | 7.37 | St |

| Abschlussprofil | | End section | | Profilé de finition | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|------|---|
| Reinmessing, hochglanzpoliert Für Bodenbeläge mit einer Belagstärke von 2-3 mm | | Brass, polished For floor coverings with a thickness of 2-3 mm | | Laiton, poli brillant Pour des revêtements de sol avec une épaisseur de 2-3 mm | | | |
| Ausführung type dimension | Farbe colour couleur | Länge length longueur | Art.-Nr.ne item no. référence | EAN-Code 4012406... Art.-Nr. a | VE carton cdt. | EUR | |
| gelocht | Reinmessing | 500cm | 150 13 03 500 | 63650 5 | 25 m | 4.02 | m |

| Abschlussprofil | | End section | | Profilé de finition | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|------|---|
| Reinmessing, hochglanzpoliert Für Bodenbeläge mit einer Belagstärke von 2-3 mm | | Brass, polished For floor coverings with a thickness of 2-3 mm | | Laiton, poli brillant Pour des revêtements de sol avec une épaisseur de 2-3 mm | | | |
| Ausführung type dimension | Farbe colour couleur | Länge length longueur | Art.-Nr.ne item no. référence | EAN-Code 4012406... Art.-Nr. a | VE carton cdt. | EUR | |
| gelocht | Reinmessing | 500cm | 151 13 03 500 | 63750 2 | 25 m | 3.85 | m |

| Abschlussprofil | | End section | | Profilé de finition | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|------|---|
| Reinmessing, hochglanzpoliert Für Bodenbeläge mit einer Belagstärke von 2-3 mm | | Brass, polished For floor coverings with a thickness of 2-3 mm | | Laiton, poli brillant Pour des revêtements de sol avec une épaisseur de 2-3 mm | | | |
| Ausführung type dimension | Farbe colour couleur | Länge length longueur | Art.-Nr.ne item no. référence | EAN-Code 4012406... Art.-Nr. a | VE carton cdt. | EUR | |
| gelocht | Reinmessing | 500cm | 152 13 03 500 | 63850 9 | 25 m | 3.96 | m |